

Автоматические насосные станции

Предназначены для откачивания воды из колодцев, водоемов и магистральных водопроводов.

Особенности: насосная станция с мембранным баком на 24л и реле давления. Модели с индексом PA имеют пластиковый корпус, с индексом NA – нержавеющей корпус, с индексом CA – чугунный корпус. Рабочее колесо выполнено из композитных материалов.

Производитель: АКВАТЕК, Китай

AQUA BOOSTER	Наименование	JP 600PA-24L	JP 1000PA-24L	JP 800NA-24L	JP 900CA-24L
		тип 2	тип 2	тип 2	тип 2
	Присоединение на входе	1"	1"	1"	1"
	Присоединение на выходе	1"	1"	1"	1"
	Напор, м	35	44	41	42
	Производит. м ³ /ч	2,8	4,1	3,3	3,4
	Макс.темп. жидкости, °С	40	40	40	40
	Питание	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц
	Мощность, кВт	0,6	1	0,8	0,9
	Масса, кг	12,9	14,9	15,8	17
	Код	0-18-0751	0-18-0752	0-18-0753	0-18-0754

Габаритные размеры			
Модель	A	F	H
JP 600 PA-24L тип 2	570	300	550
JP 1000 PA-24L тип 2	570	300	550
JP 900 CA-24L тип 2	560	300	520
JP 800NA-24L тип 2	560	300	520

Диаграмма характеристик

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ism@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.impuls.nt-rt.ru