# ПРОМЫВНЫЕ ФИЛЬТРЫ

## Производитель: АКВАТЕК, Китай

#### назначение:

Предназначен для очистки холодной и горячей воды.

#### ОПИСАНИЕ:

Механические промывные фильтры с сеткой из нержавеющей стали. Степень фильтрации — 100 мкм.
Для горячей воды: максимальное рабочее давление — 16 бар, диапазон рабочих температур — +5...+70°C
Для холодной воды: максимальное рабочее давление — 8 бар, диапазон рабочих температур — +5...+40°C



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Производительность, м³/час	Код
Фильтр для холодной воды 1/2"	2,5	0-25-2910
Фильтр для горячей воды 1/2"	2,5	0-25-2920

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

**Единый адрес:** ism@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.impuls.nt-rt.ru